

Gebrauchsanweisung : Lackveredelung mit Nano Goldcare

Nano Goldcare ist ein leistungsstarkes „all-in-one“ Produkt, das Reinigung, Pflege, Schutz und Versiegelung kombiniert. Sie erhalten zudem einen unerreichten Tiefenglanz.

Für alle Lackierungen geeignet. Auf vielen glatten Oberflächen wie Chrom, Messing, Marmor, Kacheln, Fliesen, Emaille oder Ceran-Kochfelder zusätzlich anwendbar.

Ultimativer „Easy-to-clean“- und Lotus-Perl-Effekt nach der Anwendung. Langanhaltender Schutz. Zur Versiegelung von Autoscheiben verwenden Sie bitte unser Produkt **Nanoperl**.



Weiter Infos unter: <http://www.goldcare.ch>

Anwendung von Nano Goldcare:

- 1) Waschen Sie Ihr Fahrzeug mit Wasser und Shampoo, geben Sie dem Waschwasser einige Spritzer Nano Goldcare bei (etwa 1 Verschlusskappe pro Liter Waschwasser). Gut mischen.
- 2) Trocknen Sie Ihr Fahrzeug. Für die Anwendung von Nano Goldcare muss das Fahrzeug nicht vollständig trocken sein. Das heisst; es macht nichts, falls in Ritzen noch einige Wassertropfen vorhanden sind.
- 3) Tragen Sie Nano Goldcare dann direkt auf die Karosserie Ihres Fahrzeuges auf. Verteilen Sie es mit einem weichen fuselfreien Tuch gleichmässig auf den Lack und reinigen Sie (noch) verschmutzte Stellen. Bei alten und beanspruchten Lacken ausgiebig Polieren.
- 4) Warten Sie nun, bis das Nano Goldcare gänzlich trocknet (ca. 30 Minuten bei trockener und warmer Witterung). Es entsteht ein weisser und trockener Film auf dem Lack, als Zeichen der aushärtenden Polymerschicht.
- 5) Jetzt können Sie den überschüssigen Nano Goldcare Film mit einem trockenen, weichen und fuselfreien Tuch abreiben. Schütteln Sie das Tuch ab und zu aus, um getrocknetes Nano Goldcare aus dem Tuch zu entfernen.
- 6) Damit ist die Arbeit beendet. Das Resultat ist überzeugend! Falls Sie zuwenig lange bis zur Trocknung gewartet haben, oder vielleicht noch etwas flüssiges Nano Goldcare (aus Ritzen) wieder verteilt haben, wiederholen Sie einfach Punkt 4 & 5, bis Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind.

Wichtige Hinweise:

- 1) Verwenden Sie Nano Goldcare nicht bei direkter Sonnenbestrahlung und nicht auf Lacken, die von der Sonne aufgeheizt wurden.
- 2) Nicht auf farbigen Markenemblemen oder Kleber / Beschriftungen verwenden. Allenfalls an einer kleinen Stelle vortesten und nach 24 Stunden Wirkung beobachten.
- 3) Verwenden Sie Nano Goldcare bei trockener Witterung. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit oder zu tiefen Temperaturen (< 10° C) kann die Polymerisationsschicht nicht genügend aushärten. Dadurch können beim Abpolieren Schlieren entstehen. Das verhindern Sie, wenn Sie bei zu hoher Luftfeuchtigkeit oder zu tiefen Temperaturen Nano Goldcare in einer trockenen respektive geheizten Garage anwenden.
- 4) Wenden Sie Nano Goldcare besonders vor dem Sommer und vor dem Winter an. Optimal sind 4-6 Behandlungen pro Jahr.
- 5) Nano Goldcare nicht einnehmen. Augenkontakt vermeiden. Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren!
- 6) Das Produkt ist von Hand, wie auch maschinell verarbeitbar. Falls Sie das Produkt mit einer Poliermaschine verarbeiten, erhalten Sie ein besseres Ergebnis.

Diese Anleitung können Sie auf der Page www.goldcare.ch auch als PDF-File herunterladen.